

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI UNIFLEX

Pasta flislim for gulv og vegg.

Beskrivelse

Hey'di Uniflex er et bruksferdig pasta flislim på akrylbasis som gir en limfuge med høy vedheft og god fleksibilitet.

Bruksområder

Montering av keramiske fliser og mosaikk på underlag av betong, puss, gips- og sponplater m.m. Benyttes både på vegg og gulv, unntatt våtrom. Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di KZ mørteltilsetning i forholdet 1 del Hey'di KZ til 3 deler vann, eller Hey'di Spesialprimer. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget. Forbruk Hey'di KZ eller Hey'di Spesialprimer: 1 liter dekker ca. 8-12 m².

Bruksmåte

Hey'di Uniflex trekkes på underlaget med glattsiden av tannsparkelen, hvoretter tannnsiden trekkes gjennom massen. Hold sparkelen i 75-90 graders vinkel mot flaten ved oppkammering for å sikre korrekt limmengde. NB! Flisens format og underside, samt underlagets beskaffenhet, er retningsgivende for valg av tannstørrelse. Press og vri flisen inn i limet slik at full kontakt oppnås. Ta vekk en flis med jevne mellomrom og kontroller at flisens underside har full limdekning. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlag. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Tørketid (ved +20 °C) - Fuging

Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn, men dette er avhengig av temperatur, luftfuktighet og underlag. Til fuging anbefales Hey'di Multifug eller Hey'di Klinkerfug.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt. Tåler ikke frost.

Pakning

2 kilo boks og 7,5 kilo spann.



TEKNISKE DATA

Konsistens:Pasta
Farge:Lysgrå
Materialforbruk: 2-4 kg/m²
Åpen tid: ca. 20 min
Fuging: 1 døgn

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

2 kilo: 607
7,5 kilo: 611

GTIN nr:

2 kilo: 7054150006330
7,5 kilo: 7054150006118

Nobb nr:

2 kilo: 25008665
7,5 kilo: 29184918

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Inneholder: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, (3:1).
Kan gi allergisk reaksjon.

Revisjonsdato: 18.07.16



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.