

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FØR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# HEY'DI TOP

## Impregnering og beskyttelse av sementbaserte overflater.

### Beskrivelse - bruksområder

Hey'di Top er en vannbasert impregnering og beskyttelse av sementbaserte overflater, mot misfarging, Hey'di Avrettingsmasser og Hey'di Dekorgulv mm. Anvendelsestemperaturen skal ligge mellom 10 og 20 °C.

### Forarbeid

Overflaten må være tørr, ren og støvfri, fri for voks, olje og fett. På nylagt avrettingsmasse kreves det ikke forarbeid, men den relative fuktighet i underlaget bør ikke være over 90 % RF.

### Påføring

Påføring foretas med egnet sprøyte eller spruteflaske som gir en fin dusj på overflaten, Hey'di Top fordeles umiddelbart i jevnt tynt lag med korthåret microfiber klut eller mopp. 1. strøk skal alltid tynnes 1 del Hey'di Top : 3 deler med rent vann, deretter påføres to strøk til ufortynnet. Opphold mellom strøkene 1-3 timer.

### Tørketid

Overflaten er belastbar etter noen timer. Ved påføring på gulv, anbefales det ikke å ta gulvet i bruk før etter 2 døgn. Hey'di Top er ferdig herdet etter 7 døgn, følgelig bør ikke tung belastning skje tidligere.

### Forbruk (et tynnet og 2 strøk ufortynnet)

1 liter dekker 6-10 m<sup>2</sup> avhengig av sug og jevnhet i underlaget.

### Lagring

Lagres frostfritt inntil 1 år.

### Pakning

0,5 ltr. flaske.



## TEKNISKE DATA

Farge: ..... Melkehvit  
Tørrestoffinnhold: ..... 23 %  
Spesifikk vekt: ..... 0,5  
Ph verdi: ..... 8,5 - 9  
Forbuk: ..... 60-10 l/m<sup>2</sup>

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr: ..... 9064  
GTIN nr: ..... 7054150090643  
Nobb nr: ..... 51412824

### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Inneholder 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on.  
Kan gir en allergisk reaksjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Revisjonsdato: 29.05.18



### HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.