

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# HEY'DI SEALER WATERPROOFER

Til tetting av betongoverflater.

## Beskrivelse

Hey'di Sealer er en fargeløs væske på basis av silikatforbindelser (vannglass). Benyttes til støvbinding og forsterkning av alle sementbaserte underlag og kalkpuss, og til å motvirke saltutslag i kjellervegger som skyldes fuktvanndring.

## Bruksområder

Pussoverflater i bygg og anlegg, sementbaserte slitelag, avrettingsmasser m.m. Laveste anvendelsestemperatur er +5 °C.

**NB!** Skal ikke benyttes på tegl og steinmaterialer.

## Forarbeid

Overflaten skal være ubehandlet, gammel maling må fjernes.

Glass, glaserte flater og aluminium skal tildekkkes.

## Bruksmåte

Påfør Hey'di Sealer med svaber, kost eller nal i rikelig mengde, og fordel væsken kontinuerlig slik at det ikke blir liggende damper på overflaten. 2. strøk kan påføres etter ett døgn.

Verktøy rengjøres med rent vann.

## Tørketid - Herdetid

Gulv kan utsettes for lett gangtrafikk etter ca. 1 time, full herding skjer i løpet av 3-4 døgn.

## Forbruk

Forbruk varierer fra underlag til underlag. 1 liter dekker fra 2 til 7 m<sup>2</sup> pr. strøk.

## Lagring

Lagres frostfritt, tilnærmet ubegrenset lagringstid.

## Pakning

1 liter flaske, 2,5 og 10 liter kanne.



## TEKNISKE DATA

### PRODUKTKODER

#### Hey'di varenr:

1 liter: ..... 2681  
2,5 liter: ..... 2683  
10 liter: ..... 2682

#### GTIN nr:

1 liter: ..... 7054150026819  
2,5 liter: ..... 7054150026833  
10 liter: ..... 7054150026826

#### Nobb nr:

1 liter: ..... 45710344  
2,5 liter: ..... 52560760  
10 liter: ..... 45710378

#### Arbeidshygieneiske forhold/Vernetiltak

Produktet kan gi alvorlige etseskader på hud og øyne. Les advarseltekst på pakningen. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Revisjonsdato: 17.07.17



#### HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.