

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FØR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI FASADEPRIMER

Akryl/silan primer for mur, puss og betongunderlag før overflatebehandling med Hey'di kalk- eller sementbasert puss, slemming og maling.

Beskrivelse

Hey'di Fasadeprimer er en akryldispersjon tilsatt silan/siloxan og benyttes på puss og betong før overflatebehandling med pigmentert sement- eller kalkbasert puss, slemming og maling. Hey'di Fasadeprimer har vannavvisende og forsterkende effekt på underlaget og sikrer god heft for påfølgende overflatebehandling, også på porøse underlag. Hey'di Fasadeprimer motvirker utfellinger fra underlaget, og sikrer en optisk homogen overflate.

Forarbeid

Underlaget skal være tørt, fri for maling, olje, fett eller andre urenheter som kan hindre inntrengning og heft for Hey'di Fasadeprimer. Glass, glasserte flater og aluminium må tildekkes før behandling, ved søl må disse flatene vaskes omgående med mye vann.

Bruksmåte

Hey'di Fasadeprimer påføres med kost, rull eller sprøyte. Påføring skal skje nedefra og opp slik at man hele tiden påfører produktet på ubehandlet flate. På sterkt sugende underlag bør det påføres to strøk. Andre strøk påføres "vått i vått". Temperatur under påføring skal være min. +10 °C. Unngå påføring ved direkte sollys. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid

Videre overflatebehandling kan skje når Hey'di Fasadeprimer er fingertørr, normalt ca. to timer ved +20 °C.

Forbruk

0,1-0,25 liter pr. m² avhengig av porøsitet og sug i underlag.

Lagring

Kan lagres i minst 1 år i lukket emballasje. Tåler ikke frost.

Pakning

1 ltr flaske og 5 ltr kanne.



TEKNISKE DATA

Tørrestoffinnhold: ca. 16 %
pH verdi: 7-8

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

1 ltr: 407
5 ltr: 408

GTIN nr:

1 ltr: 7054150004077
5 ltr: 7054150004084

Nobb nr:

1 ltr: 27746536
5 ltr: 27746544

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Inneholder: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], blanding (3:1) : <0,1 %.

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 29.01.18



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.