



# HEY'DI SPESIALPRIMER XTRA

Løsemiddelfri vannbasert primer, beregnet for ikke sugende underlag innendørs.

## Beskrivelse

Hey'di Spesialprimer Xtra er en løsemiddelfri, vannbasert primer basert på styrene/butadiene, spesielt beregnet for ikke sugende underlag innendørs. Hey'di Spesialprimer Xtra skal alltid påføres uforynnet.

## Bruksområder

Hey'di Spesialprimer Xtra benyttes som primer på alle ikke sugende underlag innendørs, keramiske fliser, naturstein, metall m.m., før utlegging av Hey'di avrettingsmasser eller flislim.

**NB!** Skal ikke benyttes på sementbaserte underlag. Utendørs anbefales gysing med Hey'di Heft, dette gjelder også metalloverflater innendørs som utsettes for fuktighet.

## Forbehandling

Underlaget skal være rengjort og fritt for løse partikler, støv, fett, bonevoks m.m., og tørt. Eventuell svak overflate må fjernes mekanisk. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og 25 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også underlaget.

## Bruksmåte

Rør om i spannet før bruk. Hey'di Spesialprimer Xtra påføres uforynnet med rull, kost eller pensel, unngå dammer og fordel primeren jevnt over hele flaten. Redskap rengjøres med vann.

## Tørketid

Minimum 1 time ved +15 °C og 50 % relativ fuktighet. Ved lavere temperatur og høyere luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget med flere timer.

## Forbruk

Minimum 150 gr pr. m<sup>2</sup>.

## Lagring

Lagres tørt og frostfritt.

## Pakning

3 kg spann

## TEKNISKE DATA

Densitet: ..... 1,3 g / cm<sup>3</sup>  
pH: ..... 8  
Viskositet: ..... 2000 mPa•s  
Tørrestoffinnhold: ..... 65 %  
Tørketid: ..... 1 time

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr: ..... 265  
GTIN nr: ..... 7054150002653  
Nobb nr: ..... 50810514

## Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Revisjonsdato: 20.06.16



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.